

ARCHI-LOG - Historique des mises à jour

Ce document montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version **2.04.00** diffusée le 20 août 2004 jusqu'à la version **2.04.38** diffusée le 8 novembre 2007. Les changements notés **en bleu** concernent spécifiquement ceux modifiant l'interface avec l'utilisateur ou apportant de nouvelles fonctions. Les changements notés **en noir** concernent plutôt des modifications techniques optimisant le fonctionnement du logiciel mais qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. L'utilisation des paramètres est notée **en mauve**.

2.04.38 - 2007.11.08

Introduction d'un nouveau programme d'installation (INNO-SETUP) : Les fichiers de mise à jour seront dorénavant de la forme awAAMMJJ.exe et ils seront exécutables directement de la page de téléchargement sur notre site internet. Le première boîte de dialogue du procédé d'installation vous demandera de choisir la langue. Le dossier de destination qui est habituellement C:\Archilog, quand il s'agit d'une installation mono-poste, pourra être modifié pour pointer vers un disque de votre réseau s'il y a lieu.

Vérification de l'existence d'une mise à jour + Installation : le nouveau mécanisme semi-automatique est maintenant complètement opérationnel; il faut cependant l'initier manuellement en choisissant l'option **Vérifier l'existence d'une mise à jour** sous l'item **Utilitaire** de la barre de menu principale.

Décrire les fonds et collections : mis BUFFERING=3 (mise en mémoire tampon de table plutôt que de fichier) au lieu de 5 pour Fondcol2, Valeledo, AdrUrl pour voir si cette valeur allait contribuer à accélérer la fonction **Ajouter**.

Après le fait, il semble que cela n'ait aucun impact.

2.04.37 - 2007.10.27

Introduction d'un nouveau paramètre : «**intégrer nouveaux parametres=oui/non**» dans **archilog.ini**, en vue d'utiliser un nouveau formulaire de gestion et d'intégration des paramètres; toutefois, ce paramètre et ce formulaire ne sont pas encore en fonction.

Menu principal : option Transfert : ne plus offrir la fonction de transfert originale vers le RDAQ; elle n'est plus supportée par ce dernier.

Installation de la mise à jour : obtenir le nom du fichier de mise à jour et le mot de passe à partir des variables {_ik_nf}, {_ik_mp} et {_ik_serveur}; montrer un message indiquant qu'il faut installer manuellement quand ces variables n'existent pas;

Vérification de l'existence d'une mise à jour : mettre le nom du fichier de mise à jour et le mot de passe dans les variables mentionnées ci-haut.

2.04.36b -2007.10.01

Décrire les fonds et collections : ajout d'un bouton [...] sur page 8 (onglet **Bordereau**) afin de pouvoir utiliser la fenêtre d'édition et sa barre d'outils pour modifier le champ bordereau; ouvrir le fichier d'index (IDXMC_0x.dbf) approprié selon la langue; cela corrige une erreur dans le module anglais quand on clique sur SUPPRIMER; **module d'indexation** : boutons [Indexer terme] et [Ajouter]: la variable {ex_unite} peut être vide, dans ce cas y mettre la valeur de {thisform.cote_originale}.

DEFBALIMG.scx : **Gestion des images** : traduction anglaise complétée (archw06.fm1/2) + mise au point; le bouton [Inscrire balise(s) IMG] est gardé inactif si le champ est en lecture seulement.

U_VERMAJ.scx : **Vérification de l'existence d'une mise à jour** : mise au point et traduction en anglais (archw11.fm1/2). Ce formulaire permet de vérifier l'existence d'une mise à jour et de l'importer dans le dossier X:\ARCHILOG-MAJ. Les fichiers de mise à jour sont de la forme awAAMMJJ.zip.

2.04.36 - 2007.09.26

PROC00.prg:EXTR03 : quand <IMG...>, montrer uniquement le nom du fichier et la légende;
 ARCHR10.prg:ARCHR10H : mettre CLEAR=ALL dans le
 de la fin : <BR CLEAR=ALL>;
 IKPROC00.prg:FN_ACCENT : ajout du traitement pour les balises <table>, <th>, <tr> et <td>
 ARCHRW02.scx: GENWORD : **Impression de la description d'un fonds : la création de tableau dans WORD est maintenant possible.**
 Classe ARCHILOG.édition : bouton **IMG** : utilisation d'une variable pour mémoriser le point d'insertion de l'image dans le texte; dans certains cas, l'image s'insérait quelques caractères plus loin que l'endroit choisi.
 FONDP08.prg:EXTRBAL : ajouter un appel à EXTR04 dans PROC00.prg;
 PROC00.prg:EXTR04 : extraire la balise TABLE et ne montrer que son titre;
Décrire les fonds et collections : onglet [Description RDDA] : ne pas ajouter de point après une balise.
 ARCHW00.prg : mise au point du menu de transfert vers le RDAQ; xml_formel doit être vrai;
 TRANS01.scx+TRANS02.scx : mise au point;
 ARCHW02.fm1/2 : mise au point du texte utilisé par TRANS01+TRANS02
 RECH06.prg:RECH03VALID : optimisation + utiliser HANB au lieu de HA
XML-N01-fr.hlp + XML-N01-en.hlp : mise au point de la documentation concernant le transfert vers le RDAQ.
 UTIL.prg:EXTR_BAL2 : ajouter un appel vers EXTR04() afin de ne pas envoyer les balises <TABLE></TABLE> vers le RDAQ
Traitement par lot : On peut maintenant changer la classe du fonds dans la cote. On peut aussi changer le lien URL vers votre site pour le RDAQ. La synchronisation des données (avec le fichier-témoin TTF2SEC.dbf) est maintenant faite pour chaque enregistrement modifié. Ne pas oublier de reconstruire le dictionnaire après l'utilisation du traitement par lot.
 PROC00.FOND1CAF : mise au point pour permettre son utilisation par TRLOT.scx; donner l'alias INDEXMC9 aux fichiers IDXMC_xx autre que celui pour la langue courante;
Décrire les fonds et collections : mise au point de la gestion de la vue VUE_INDIX : utilisation de la procédure OUVRIIR_VUE_INDIX dans PROC00 quand changement de langue;
Impression d'un inventaire : nouveau tri par COTE+DATE DE DOSSIER;
 ARCHR11.prg:LISTE11_PREP : ajouter le champ DADECRSU et un nouveau tri par date de dossier; aussi LISTE11U_PREP.

2.04.35 - 2007.08.28

ikapp00.ini : Introduire le paramètre «gestion hote=X:\ARCHILOG\D-SYST»; recevoir les fichiers de mise à jour dans X:\archilog-maj
 CONVEAD.scx : "SAVE TO &SysRepLocal..perma.mem ALL LIKE _per_*"
 ARCH00W.prg : mise au point de la construction des dossiers de travail quand «local=%USERPROFILE%»
 CONVEAD.scx : la valeur du site était perdue après l'appel à convead.prg; les noms des chemins ne peuvent pas comporter d'espace; utiliser un disque virtuel pour représenter la racine quand on utilise «local=%USERPROFILE%» ou un autre chemin plus compliqué.
 ARCHR10.prg : ne pas mettre (:) devant AUTCARMA si nombunit>0 .and. empty(codedocu)
ikapp00.ini et ARCH00W.prg : Introduction de nouveaux paramètres :
 «donnees locales=oui» && aussi "groupe hote=X:\ARCHILOG\D-ARCH" ???
 «donnees-systeme locales=oui» && aussi "gestion hote=X:\ARCHILOG\D-SYST" ???
 les lignes suivantes permettent de placer les dossiers concernés ailleurs qu'à la racine d'un disque :
 «serveur www local=oui» && \DOSSIER_LOCAL\PAGEW3
 «serveur EAD local=oui» && \DOSSIER_LOCAL\EADCB
 «pages EAD locales=oui» && \DOSSIER_LOCAL\ARCHILOG\XML - doit suivre ..\EADCB
 «modeles HTML locaux=oui» && \DOSSIER_LOCAL\ARCHILOG\HTML - doit suivre ..\ARCHILOG\XML
 ainsi que les modèles XSL;
 CONVEAD.prg : identifier les éléments de la cote en anglais si appel via CONVEADV2.FM2; mise au point des modèles EADCBS1V2.xsl,EADCBS2V2.xsl et EADCBS3V2.xsl.

2.04.34 - 2007.08.20

Décrire les fonds et collections - Impression de l'image : defimg.tiffond : rendre ce champ flottant; fixer l'image par rapport à la bande;
SoftwarePassport : traduction des messages en français;
MENUA01.mpr : **ne pas permettre de changer le mot de passe quand usager=PUBLIC et profil<99**;
FOND1EN+FOND1IMG.scx: utiliser fn_nomIMG pour construire le nom complet du fichier image;
PROC00.fn_nomIMG : l'image peut se trouver dans X:\pagew3\Sxxx\IMAGES\... ou dans un dossier externe {vhtml_dossierIMG}; elle pourrait aussi provenir d'un autre endroit, dans ce cas, inscrire le chemin complet dans la balise.
PROC00.AddParagraph : utiliser fn_nomIMG pour trouver le nom complet d'une image;
{_per_dossierIMG} : cette variable contient le nom du dernier dossier d'images pointé dans DEFBALIMG.scx;
RECH02+RECH03.scx + archw07.fm1 : **Formulaires pour la recherche** : le bouton servant à afficher le formulaire **Décrire les fonds et collection** a été renommé **[Examiner / Modifier les descriptions]**
FOND1IMG.scx : mise au point quand quitter à partir du clic droit de la souris
ARCH00W.prg : Réorganisation de la définition initiale des variables
LISTE02.frx : créer TEMPCOL2.dbf en utilisant SYS(3) pour éviter un conflit quand deux usagers utiliseraient le même X:\archilog\R\tempcol2.dbf (peu probable mais possible...)(surtout quand exécution sur même poste)
specrap.ini : mise au point; transférer les nouveautés dans \ARCHILOG-CD
DEFPARAM.scx : utiliser {SysRepLocal} au lieu de {racine(cheminLOC)}
U_VERMAJ.scx : **vérification de l'existence d'une nouvelle mise à jour et transfert FTP de ce fichier dans le dossier X:\archilog-maj**

2.04.33b - 2007.02.27

RECH00.prg : **Recherche via le dictionnaire** : Enlever l'indicateur "MatchAllWordForms" dans WORD afin d'éviter un message d'erreur quand on utilise l'opérateur * après un terme (mot-clé).

2.04.33 - 2007.02.22

specrap.ini : **Impression du sommaire** : Nouveau paramètre «point final quand titre seul=oui/non».
DEFBALIMG.scx : **Gestion des images** : montrer immédiatement le contenu du dossier de départ.

Conversion de la cote : Nous avons développé un outil de conversion de la cote qui permet de changer systématiquement les cotes d'un groupe d'enregistrements. Comme cette opération est extrêmement délicate, nous avons choisi de ne pas l'intégrer dans ARCHI-LOG. Toutefois, nous offrons de modifier vos cotes selon vos besoins. Appelez-nous pour plus d'informations.

2.04.32 - 2007.02.12

RECH00.prg : **Recherche via le dictionnaire** : mise au point de la recherche et de l'affichage des résultats via WORD (affichage en surbrillance de tous les termes trouvés dans le dictionnaire) y compris recherche avec '*'.

2.04.31 - 2007.01.17

Mise au point de la documentation du site internet (historique des mises à jour) et de *histmaj.hlp* ainsi que de la version anglaise.

DEFBALIMG.scx : **Gestion des images** : Inscription des légendes dans un fichier dbmg.dbf dans chaque dossier d'images; mise au point du fonctionnement des boutons pour le choix des images. Création automatique des dossiers manquants.

MENUA01+02 : **Menu des options** : ajouter noir+gris(2) au choix de couleur de fond d'écran.

RECH00.prg : **Résultat de la recherche via le dictionnaire** : mettre les termes recherchés en surbrillance dans le résultat.

ARCHR07.scx : **Impression du thésaurus/Fichier d'autorité** : mise au point de la version WORD des 2 formats du thésaurus; relire les paramètres après choix de format de thésaurus; nouvelles variables introduites dans le fichier de paramètres **specrap.ini**.

2.04.30 - 2007.01.15

ARCH00W.prg : **Vérification des paramètres de démarrage** : Mise au point de la fonction permettant l'évaluation d'un module;

EV(test,date,default) permet aussi de préciser la partie variable d'un module :

exemple : ...+RESEAU=EV(5,2007-01-31,4)+...

2.04.29 - 2007.01.12

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : Mise au point de l'identification complète (chemin d'accès) d'une image dans FOND1EN et DEFBALIMG.

2.04.28 - 2007.01.05

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : page 2 : Valider les dates en fonction du contenu de COMPTITR en plus du champ CREASUPO (date de création).

2.04.27 - 2006.12.31

DEFBALIMG.scx : Nouveau formulaire permettant de **choisir des images et de définir leurs légendes** afin de les inclure sous forme de balises dans le champ **Portée&Contenu** ou autre; Ajout d'un bouton **IMG** dans la barre d'outils associée à la fenêtre d'édition.

2.04.26 - 2006.11.27

Impression de la description d'un fonds : ouvrir VUE_COL si pas déjà fait. Correction de messages d'erreurs lorsqu'en réseau.

Ne pas ouvrir VUE_COLL dans l'environnement de données du formulaire d'appel ARCHR02.scx; laisser faire ARCHR02 et ARCHR02H.prg plutôt.

Tous les rapports : ouvrir une session de données privé dans chaque formulaire.

Décrire les fonds et collections : Gestion des images : seuls les 120 premiers caractères de la légende seront visibles sous l'image afin d'éviter un message "Chaîne trop longue"

Le nombre maximum d'images par champ a été porté à 100; dans l'onglet IMAGES, ajout d'un bouton permettant d'imprimer l'image choisie ainsi que sa légende au complet (liste21.frx).

LISTE21.frx : Cet état permet de formaliser l'autorisation de reproduire l'image; il mentionne également que toute reproduction est interdite dans le consentement de la société.

Fenêtre d'édition : On peut maintenant ajouter des caractères sous forme d'exposant (balises **^{...}**), d'indice (balises **_{...}**), rayée (balises **<strike>...</strike>**); les balises **<wbr><nobr>...</nobr>** empêchent la césure du texte ainsi balisé (l'équivalent d'un espace insécable); les caractères ainsi balisés apparaîtront sous la forme demandée uniquement dans les versions WORD et HTML des différents rapports.

Les balises **<ignorer>...</ignorer>** (ou **<ignore>...</ignore>**) permettent d'ignorer complètement la présence des images et du texte concernés; les balises **<cacher>...</cacher>** (ou **<hide>...</hide>**) permettent de cacher uniquement les légendes des images concernées.

Attention, il ne doit pas y avoir d'autre balise à l'intérieur d'une balise ****; **utiliser /// pour forcer un changement de ligne dans la légende;**

Introduction d'une nouvelle variable {typ_afflegende} pour afficher ou non les légendes en WORD ou HTML; nouveaux paramètres dans **specrap.ini** :

«montrer les images=oui/non» / «show images=yes»
«montrer les legendes=oui/non» / «show image captions=yes»
«fichier séparé pour chaque série» / «Separate file for each series»

ceux-ci permettent d'agir sur toutes les images et/ou légendes sans avoir recours aux balises **<ignorer>**, **<ignore>**, **<cacher>** ou **<hide>**.

Les paramètres suivants permettent de modifier la présentation des images dans WORD :

«largeur de la table/word=475»	/	«table width/word=475»
«hauteur des images/word=117»	/	«image height/word=117»
«montrer bordures ext/word=oui»	/	«show external borders/word=yes»
«montrer bordures int/word=non»	/	«show internal borders/word=yes»
«montrer titre des legendes seulement/word=non»	/	«show title of caption only/word=no»

ARCHR07.prg : **Impression du thésaurus/Fichier d'autorité** : traduction anglaise complétée pour la version conventionnelle de ce rapport.

2.04.25 - 2006.11.22

FENEDIT.scx : **Introduction du module VOIX** : Faire fonctionner la synthèse vocale; introduction des paramètres «synthese vocale=oui/non» et «numero de voix=99» dans *ikapploc.ini*; ne pas montrer les boutons et objets associés à la synthèse vocale si celle-ci n'est pas active. L'utilisateur devra télécharger le logiciel **Microsoft Speech SDK 5.1** pour compléter l'installation de ce module. Il devra aussi faire l'acquisition de voix en français.

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : Ajouter deux boutons permettant de commencer et d'arrêter la synthèse vocale du texte sur la page 8 (Bordereau) et sur la page 10 (Description RDDA).

2.04.24 - 2006.11.10

Menu principal : Gestion des groupes : empêcher le changement de groupe s'il y a encore un formulaire ouvert.

2.04.23 - 2006.10.24

FENEDIT.scx : **Fenêtre d'édition** : un bug interne dans VFP fait disparaître les caractères générés par les boutons lors de la première utilisation de la journée : il faut taper un caractère puis le supprimer : les boutons fonctionneront normalement par la suite.

ARCHR03.scx : **Impression de la liste des fonds** : utiliser la variable {vhtml_lien_autre_site} pour conserver la valeur du paramètre «creer lien vers site anglais=oui/non» inscrit dans *HTML.ini*; ce paramètre est maintenant en vigueur.

ARCHR01-11.scx : **Impression des différents instruments de recherche** : paramétrisation des messages obtenus dans ARCHW05.fm1/2; mise au point de l'affichage de la cote lorsqu'il s'agit d'une série non reliée à un fonds (SERIES anglo-américaine).

PROC00.prg : mise en commun de la fonction "Word_non_present" qui était répétée dans chacune des méthodes GENWORD de ARCHR01,02,03,04,06,07,11.

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : empêcher d'ajouter, modifier ou supprimer quand l'onglet **[Images]** est visible.

HTML.ini : **Fichier des paramètres HTML** : réorganisation en deux sections française et anglaise.

2.04.22 - 2006.09.29

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : Comparer le dernier numéro d'enregistrement visité avec le nombre total d'enregistrement avant d'y déplacer le pointeur. Depuis la mise en place de la gestion des groupes, on pouvait obtenir un message d'erreur après un changement de groupe lorsque ce nouveau groupe comportait moins d'enregistrements que le groupe précédent. Ce comportement a été corrigé.

DEFPARAM.scx : **Définir les paramètres** : Ne plus relire les fichiers de paramètres à la sortie; il faudra redémarrer ARCHI-LOG pour activer les nouveaux paramètres.

2.04.21 - 2006.09.26

MENU PRINCIPAL : **"Groupes"** au lieu de "Sites"; compléter traduction anglaise du menu "Transferts"

INST1EN.scx : **Gestion bibliographiques des instruments de recherche** : traduction anglaise complétée.

2.04.20 - 2006.09.22

APROPOS.scx : **A propos d'ARCHI-LOG...** : montrer la somme des enregistrements dans tous les groupes

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : comparer la somme des enregistrements dans SysGroupes(i,4) avec le maximum permis selon la licence quand module_GROUPE vrai.

FENEDIT.scx : **Fenêtre d'édition** : Un nouveau bouton permet d'utiliser la vérification d'orthographe et de grammaire de MS-Word

2.04.19 - 2006.08.03

Une nouvelle option GESTION DES GROUPES est maintenant disponible;

introduction de la gestion des groupes avec le paramètre "GROUPES" dans la ligne v7= de *archilog.ini*, ainsi que «gestion des groupes=oui» dans *ikapp00.ini*.

Les groupes sont définis ainsi : «info du groupe=chemin_complet_du_dossier_des_donnees; sous_dossier_des_donnees code de site attribué par INFOKA (depuis 2.08.06 février 2014); nom_de_l_organisme».

2.04.18 - 2006.07.20

Cette mise à jour corrige essentiellement des problèmes rencontrés de façon exceptionnelle.

FOND1EN.scx : utiliser {thisform.no_edit_coll} (aussi {.no_edit_inst} et {.no_edit_url}) au lieu de variable privée.

FOND1EN: Bouton IMPRIMER : réactiver la mise en mémoire tampon de VUE_COLL au retour (corrige un message d'erreur qui pouvait survenir après une modification précédée par une demande d'impression d'une description);

RECH00.RAPWORD : ouvrir resrech2 dans C:\archilog\R plutôt que d'utiliser d-base\resrech (corrige le message d'erreur : "Archilog.dbc : accès refusé")

RECH02+RECH03.scx : ouvrir fichier temporaire RESRECH2 dans \archilog\R et l'effacer à la sortie.

2.04.17 - 2006.04.05

FOND1EN : **Décrire les fonds et collections** : ajouté {_PER_COULEURONGLET} + bouton BOCOULEUR sur la page 1 de onglet1 : on peut montrer une couleur alternative sur les pages 1,3,5,7 et 10 (variables créées dans ARCH00W.prg)

FOND1EN.supprimervmfa : mettre à jour les compteurs {.modifs_VUE_FA} ou {.modifs_VUE_THES} Un message d'erreur indiquait qu'un terme récemment ajouté n'était pas trouvé dans VUE_THES ou VUE_FA quand on le modifiait par la suite : corrigé en mettant plutôt à jour les compteurs {.modifs_VUE_FA} ou {.modifs_VUE_THES}

FOND1EN.scx : utiliser VUE_INDIX plutôt que INDEXMCO

FOND1EN.scx : {SysIdxAff1/2} : Afficher ou non les onglets [Index général] et [Index/fonds] du module d'indexation - Voir paramètre «afficher onglet index 1/2»

afficher l'onglet 1 ne semble pas problématique, mais l'onglet 2 nécessite beaucoup de temps quand l'index est très gros; par défaut, {SysIdxAff2} sera mis à FAUX.

F4IDX.prg : **Module d'indexation** : mise au point de l'ajout d'un terme;

DEFPIDX.scx + F4F4IDX : **Module d'indexation** : refuser de créer la relation réciproque quand une autre relation existante l'interdit;

FONDP08.prg : mise au point : réactiver EXTR_BAL;

FONDP08.EXTR03+EXTR_BAL transférés dans PROC00

ARCHR01.scx+PROC00.prg : utiliser PUB_DATES et PUB_LOC au lieu de AVEC_DATES et AVEC_LOC; utiliser les paramètres «montrer dates» et «montrer localisation» dans *specrap.ini*

ARCHR01...ARCHR11.scx+prg : Mise au point de tous les rapports, surtout ARCHR01, 02 et 03

LISTE03H.frx+LISTE03TH.frx : **Nouvelle liste des fonds montrant la localisation**

ARCHR03.scx : **Impression de la liste des fonds** : ajout des versions avec LOCALISATION pour rapport conventionnel, WORD et HTML; utilisation de tableau en HTML et en WORD;

(LISTE03H.frx+LISTE03TH.frx)

ARCHR04.scx : **Impression des statistiques** : paramètre «montrer les niveaux vides=non» : ne pas montrer les niveaux où il n'y a pas d'enregistrements;
 ARCHR10.ARCHR10H : **Impression de la description d'un fonds** : mise au point de l'affichage des images et des liens; enlever les
 inutiles à la fin d'un champ;
 mise au point des modèles HM2.fm1 et HM2.fm2;
 ARCHR11.prg : **Impression de l'inventaire** : ajouter un filtre pour exclure les enregistrements vides ('III')
 X_XML02 : **Transfert XML** : ne pas transmettre les balises <i><u> en mettant GRAS,FIN_GRAS,etc = vide;
 CONVIMP.prg : **Module d'importation** : ajout de %%acc-t(tireapar) dans QUELCODE aussi

ARCH00W.prg : optimiser les routines utilisées par le menu supplémentaire
 ARCH00W.prg : exécuter VER_MAXUSA() même si "cheminGR+'*ikappgr.ini*'" n'existe pas;
 MAJDBF_W.prg : créer VUE_INDX
 MAJDBF_W.prg : lire cheminGR+'*ikappgr.ini*' pour obtenir site correct;
 MAJ_DBF10 : ajouter les champs manquants dans IDXMC_xx.dbf;
 PROC00.prg : SysIdxAff remplacé par SysIdxAff1 et SysIdxAff2;
 PROC00.prg : fn_aff1() et fn_aff2() : préserver les blancs à gauche dans motcle afin de pouvoir traiter une cote correctement quand pas de numéro de fonds;
 IKPROC00(K_MSGxx) : placer l'instruction nbparm=parameters() en premier;
 UTIL.EXTR_BAL2 : modifié pour montrer les légendes des photos : appelle PROC00.EXTR03 plutôt que UTIL.EXTR02 pour la balise '<IMG'
 UTIL.EXTR_BAL2 : utiliser EXTR02 et EXTR020 pour extraire les balises <ax...>, <imgx...> et <ignorer>...</ignorer>
 UTIL.ENLEVBAL : ajouter EXTR03(xx,'<img') afin de permettre de voir les légendes des photos dans les transferts XML;

traduction de DEFPIX, DEFREL et DEFTITRE (archw06.fm1);
 traduction de DEFPARAM.scx (archw06.fm1);
 traduction de F4IDX et F4THES (archw08.fm1);

2.04.16 - 2006.02.01

FONDP08 : utiliser ARCHR10 pour montrer le numéro de dossier interne;
 PROC00.ARCHP02N : **Impression d'une description** : Montrer le numéro de dossier interne si PUB_NOINT = vrai;utilisé par LISTE02.frx;
 ARCHR04.prg : **Impression des statistiques** : montrer la cote de l'unité de description quand le code du genre de document (CODEDOCU) est vide ou n'existe pas.
 ARCHR10.prg : Montrer le numéro de dossier interne si PUB_NOINT = vrai;
 ARCHR11.liste11u_prep : **Impression de l'inventaire** : allonger nodossier et codeUA à C100;
 LISTE11.frx : **Impression de l'inventaire** : utiliser EXTRBAL pour extraire les codes spéciaux;

2.04.15 - 2006.01.31

GD2ADR.scx : **Module de gestion des adresses et du dépôt** : dépôt+local+épi+section+tablette+adresse+boite+équipement : fonctionne avec des données distantes (Oracle ou My-SQL); ce module pourra être utilisé pour la gestion des lieux d'entreposage des documents historiques comme des semis-actifs; un paramètre «gestion des documents a distance=oui» dans *ikappgr.ini* permet de manipuler des données sur un serveur distant. (partie de la Gestion documentaire).

FOND1EN.scx : **Gestion des images** : un bouton permet de choisir l'information affichée dans la liste de gauche sous l'onglet [Images] : soit le nom du fichier, soit la légende; un autre bouton permet d'agrandir la largeur de la liste afin de voir une plus grande partie de la légende;
 FOND1EN.scx : traduction du module d'indexation (ARCHW01.FM1)
 FOND1EN.scx : **Onglet Propriétés** : ajouter les champs IND_LIENS L ET FICXML C(30) dans ADRURL.dbf afin d'ajouter ces données correspondantes lors du transfert XML; aussi ajoutés dans MAJDBF_W.prg;
 UTIL.x_xml21b1 et x_xml21b2 : **Transfert XML** : montrer le nouveau champ ADRURL.FICXML avec la

balise <liens_numerisation></liens_numerisation> via TRANS04.scx;
UTIL.prg : **Transfert XML** : corriger coupure de texte après 999 caractères;
UTIL.ENLEVBAL : **Transfert XML vers DGDA** : ne plus laisser passer les balises ,<i>,<u> lors du transfert;
ARCHR11.scx+.prg : **Impression de l'inventaire** : ajouter tri alphabétique (du titre);
RECH02+03.scx + RECH00.RAPW_INIT : **Recherche par dictionnaire** : ajouter tri alphabétique (du titre);
ARCH00W.prg : ajouter la gestion des groupes (module_GROUPE) pour permettre de choisir le groupe actif parmi une liste; cette option permet de gérer les données de plusieurs clients différents à partir d'une même licence d'ARCHI-LOG; utile pour les archivistes-consultants;
CONVEAD.scx : **Conversion au format EAD/XML** : utiliser SysDisqueEAD et SysDisqueAPP au lieu de SysServeurEAD et SysServeurAPP

2.04.14 - 2005.11.23

ARCHR11.GENWORD : **Impression de l'inventaire** : La version WORD du rapport est maintenant disponible; il reste à montrer les titres de colonnes dans ce rapport pour les sites utilisant la gestion des unités administratives; on peut interrompre la version WORD avec F9.
PROC00.ENTETE_WORD : utiliser variable {TYP_ORIENT}="PORTRAIT/PAYSAGE"; ajout des nouveaux paramètres «marge gauche=54/72» et «orientation=PORTRAIT» dans les sections [COMMUN] et [ARCHR11] du fichier *specrap.ini*, pour utilisation dans la version WORD des rapports.

2.04.13 - 2005.11.21

RECH07.scx : **Module de recherche avec dictionnaire : Examen des termes rejetés et TA** : La suppression d'un terme rejeté ou TA a été activée.
Les messages des formulaires RECH06 et RECH07 ont été transférés dans ARCHW07.FM1.
ARCH00W.prg : **Examiner le résultat d'un transfert** : lire les fichiers de messages avant d'utiliser la commande CHDIR sinon les messages peuvent ne pas être trouvés
FOND1EN.scx : **Module d'indexation** : utiliser la variable {M.SysThFaAff} pour activer ou non les pages 1 et 3 de ONGLET_ThesFa (correctement...)
IKPROC00.FN_NVNOSEQ() : mise au point : utiliser XACTION au lieu de ACTION
traduction de REL2THFA.scx (IKW06.fm1)

2.04.12 - 2005.10.28

TRANS01+02+03+04.scx : **Module de transfert au RDAQ + XML** : Mise au point pour utilisation des paramètres «xml formel=oui/non» et «transférer dans=Archilog\rdaq (ou xml-site)»; traduction de ces 4 formulaires;

2.04.11 - 2005.10.17

ARCHR04PREP : **Impression des statistiques** : ouvrir COLLATIO et VALELEDO de façon partagée pour résoudre un problème d'accès interdit quand un autre usager utilise FOND1EN;
ETIQ00.scx : **Impression d'étiquettes** : ajouter paramètre «afficher code de site=oui/non» dans *specrap.ini* afin d'afficher ou non le code de site sur les étiquettes; compléter les classes CHCOTEDEPART et CHCOTEFIN; elles fonctionnent maintenant correctement dans ETIQ00;

2.04.10 - 2005.10.12

Impression des rapports : on pourra maintenant imprimer directement à partir de l'aperçu en cliquant sur l'icône en forme d'imprimante; cette capacité sera présente dans tous les formulaires de définition de rapports;
ARCHR01/02/03/04/06/07/11.scx + ET000.scx + RECH02/03.scx + ARCHR00.NAVRECH.vcx : ajouter TO PRINTER PROMPT dans REPORT FORM ... PREVIEW : on pourra ainsi imprimer directement à partir de l'aperçu.

2.04.09 - 2005.10.11

RECH02.scx(VERCOTE) : **Module de recherche pour une cote choisie** : montrer correctement le titre de l'unité de description (UD) choisie;

ARCHR11.scx : **Impression d'étiquettes** : montrer correctement le titre de l'UD choisie;

LISTE02.frx : **Rapport conventionnel - Description d'un fonds** : mise au point : enlever lignes vides inutiles; montrer le numéro de dossier interne;

PROC.LIRE_SPEC : **Lecture des paramètres dans *specrap.ini*** : 4 paramètres contrôlent la présence de 4 champs dans le rapport Description d'un fonds :

«montrer bordereau=oui»;

«montrer localisation=oui»;

«montrer dossier interne=oui»;

«montrer acces provenance=oui»

ARCH00W.prg : **Gestion des sessions** : introduire la variable {Sys2Sessions}=vrai/faux, définie par le paramètre «permettre sessions multiples=oui/non» dans ***archilog.ini*** :

i.e. permettre ou non d'exécuter ARCHI-LOG une 2ième fois sur le même poste;

introduire la variable {_per_session}=no_de_session_principale pour détecter une session qui n'aurait pas été fermée normalement; utiliser DEB_SESSION pour supprimer une session morte et créer {_per_session}; utiliser FIN_SESSION pour relacher la variable {_per_session} lorsque fin normale. **Les sessions mortes**, c'est à dire les sessions qui ont été créées à l'ouverture d'ARCHI-LOG, mais qui n'ont pas pu être effacées normalement à cause d'une fermeture anormale (panne de réseau, panne de courant, erreur du programme, etc) **seront effacées automatiquement** à la prochaine ouverture d'ARCHI-LOG, sur le même poste. Cela devrait simplifier de façon importante le fonctionnement de la gestion des sessions.

MAJDBF9.prg : ajouter de nouveaux champs IND_NUM L, IND_INST L, IND_SERIES L ADRURL.dbf pour les besoins d'un module de transfert spécial en format XML;

FOND1EN.scx : **Onglet Propriétés** : mettre ces nouveaux champs à jour; utiliser {MODULE_XML21} pour afficher ou non le contenu de ces champs;

ARCH2.FM1+2 : ajouter légendes pour les champs précédents;

ARCH00W.prg : nouvelle option disponible : TRANSFERT XML VERS LE SITE INTERNET : ajoutée dans procédure DEF_MENUSUPPL; utilise __X_XML01 / TRANS03.scx ou TRANS04.scx, puis

UTIL.X_XML21A ou UTIL.X_XML21B1/B2

UTIL.prg : **Module de transfert vers le RDAQ** : mise au point des routines de transfert vers le RDAQ : interception des caractères spéciaux;

ARCHILOG.COTEDEDEPART(.vcx) : travail sur la classe pour ET00.scx; éventuellement l'utiliser dans les autres formulaires; préparer aussi la classe COTEDEFIN qui utilise COTEDEDEPART comme base

2.04.08 - 2005.09.19

CONVIMP.prg : **Module d'importation** : ajouter test sur les dates + nouvelle présentation des messages d'erreur

ARCHR04.prg : ARCHR04PREP : **Rapport sur les statistiques** : ignorer les enregistrements du niveau "groupe de fonds", mais les compter; montrer le nombre de groupes de fonds dans le résumé final.

2.04.07 - 2005.09.12

ET01/ET02/ET03.lbx : **Étiquettes** : mettre tous les champs en ARIAL et en gras.

TRLOT.scx : **Traitement par lot** : créer le champ choisi dans FONDCOL9 s'il n'y existe pas déjà; montrer la description des champs, lue dans LISTECHAMPS.FMx, dans la liste déroulante; mise au point;

SAISIE_CLE.scx : **Enregistrement initial d'ARCHI-LOG** : mise au point de la boîte de dialogue.

2.04.06 - 2005.09.06

SAISIE_MP.scx : **Gestion des usagers** : mise au point de la boîte de dialogue pour la saisie du code d'utilisateur ainsi que de son mot de passe; traitement approprié du caractère CTRL+0.

U_MEM.scx : le formulaire de gestion des zones de mémoire a été déplacé dans \infoka\lib; le nombre de **zones de mémoire** disponibles pour utilisation dans la fenêtre d'édition a été augmenté de 5 à 10.

Classe ARCHILOG.ÉDITION : traduction des éléments textuels associés à la barre d'outils d'édition (IKW09.fmx).

2.04.05 - 2005.08.21

ARCHW00.prg : **Impression des étiquettes** : définition des étiquettes AVERY 5161 et 5160 : et02.lbx + et03.lbx;

Vous pouvez utiliser ARCHI-LOG pour définir votre plan de classification. À la SHLM, nous utilisons le fonds DA-1 : Fonds administratif de la SHLM.

Écrivez-nous pour obtenir une copie de notre plan de classification, ainsi que des règles de conservation qui y sont rattachées. Ainsi, vous verrez comment ARCHI-LOG peut, à la fois, combler vos besoins de gestion documentaire (actifs et semi-actifs) et de gestion des archives historiques.

D'ailleurs, un programme de gestion documentaire conventionnelle, avec calendrier de conservation et plan de classification, sera disponible dans un avenir rapproché. Vous aurez ainsi accès à une solution intégrée de gestion de tous vos types de documents.

2.04.04 - 2005.08.19

PLAN6GR.scx : montrer REPERTACT;

GDOC1EN.scx : **Gestion documentaire** : montrer le dernier plan utilisé; montrer tous les plans actifs existants sur disque dans l'arborescence;

ARCHR11.scx : utiliser ARCHR11.LISTE11U_PREP + LISTE11U1+2.frx; ajouter un rapport d'inventaire par unité administrative, pour un groupe spécifique;

LISTE11U1.frx : nouvel état selon spéc. VM-ARSTL - inventaire par unité adm., tri par cote+titre

LISTE11U2.frx : nouvel état selon spéc. VM-ARSTL - inventaire par unité adm., tri par localisation

ARCHR10.prg : ajouter AFF_ZCOLL et l'utiliser dans AFF_ZTITRE

PROC00.prg : ajouter AFF_TITRE11 : titre des groupes dans LISTE11U1.frx, ajouter AFF_LISTE11 et utiliser à la place de AFF_LISTE01

TRLOT.scx : **Traitement par lot** : montrer automatiquement seulement les fiches qui contiennent le terme antérieur; utiliser F3 pour tout marquer; utiliser F4 pour enlever les marques; ajouter un compteur qui montre le nombre de fiches marquées; ajouter une demande de confirmation de l'exécution du traitement.

2.04.03 - 2005.07.25

TXTBTNS.COMPTER.vcx : **Bouton COMPTER** : Montrer le nombre d'enreg. actifs et inactifs(enreg. supprimés), montrer le nom de la table;

FOND1EN.CMDADD.click : **Enregistrement des modifications** : Montrer la souris sous forme de sablier durant le traitement

ARCHR04+LISTE04 : **Impression des statistiques** : Montrer le nombre d'enregistrements pour chaque niveau;

APROPOS.scx : **AIDE -> À propos d'ARCHI-LOG...** : montrer les paramètres d'installation et un texte légal, traduire.

2.04.02 - 2005.07.14

ARCHW00+PROC00 : permettre l'évaluation d'un module à l'aide de la fonction +EVAL(CV1,20050731) en dernier sur la ligne v7;
ARCHW00.prg+**archilog.ini** : **Fichier des paramètres : permettre d'ajouter des lignes v8 supplémentaires pour définir le nom de l'organisme dans les autres langues;**
modifié tous les états pour utiliser {m.SysOrg(m.langue)};
MAJDBF_W.prg : Recréer VUE_COLL si SIGVALEL absent.

2.04.01.01 - 2005.07.07

ARCHW00 : **ajouter une boîte de dialogue pour fin d'enregistrement de la version démo;**
permettre d'augmenter le nombre d'enregistrements d'une version démo avec +MAX=500
(SAISIE_CLE.scx)

2.04.01 - 2005.07.05

FOND1EN : Utiliser la vue VUE_COLL pour la gestion de la collation en page 3.

2.04.00.25b - 2005.06.14

ARCHW00 : nouvelles variables {_per_taillecar1,2,3}; 1/FENEDIT.EDIT1;
2/FOND1EN.page_bordereau+page_desc_RDDA; 3/à venir...;
FENEDIT : Fenêtre d'édition : Utiliser {_per_taillecar1} pour définir EDIT1.FONTSIZE;
BALISE1.mpx : **Menu contextuel de la fenêtre d'édition : On peut maintenant choisir la taille des caractères dans la fenêtre;**
FOND1EN.scx : **Menu contextuel de l'onglet [Description RDDA] : On peut maintenant choisir la taille des caractères de la description RDDA;**
F4Idx.F4SupIdx : **Module d'indexation : Suppression : Mise au point pour les cas où on veut effacer un lien orphelin, i.e. quand le terme principal n'existe plus...**

2.04.00.24b - 2005.06.13

MAJ_DBF26 : vérifier et corriger les doublons dans THVM + THFA;
CONVIMP.prg : **Module d'importation : ajouter le descripteur %%acc-t (tireapar);** corrigé message 2032 dans IKW11.fm1;
PROC00:AFF_COTE3(): correction de l'affichage au niveau S4 quand '...'
ARCHR04: **Impression des statistiques : Mise au point du rapport et fin de la traduction;**
PROC00.LIRE_SPEC: ajout de termes anglais;
FOND1EN.scx: appeler LIRE_SPEC sans spécifier le fichier; **mise au point de l'affichage de la descript. RDDA en page 10;**
PROC00.archp02n()+fn_p02n(): mise au point + fin de traduction du rapport conventionnel pour
ARCHR02 : utiliser arch10.fmx

2.04.00.23b - 2005.05.05

REL2THFA.scx: TEXT2 : remplacé par une zone d'édition;
mise au point de la comparaison quand AJOUTER : PROC00.FN_COMP3SCAN()
FOND1EN.scx : Montrer aussi la longueur des termes pour THVM,THFA et INDEXMC quand on clique sur CONSULTER; la longueur de TEXT1 pour recherche dans le module d'indexation est augmentée de 60 à 250;
PROC00.FN_THES1,9+FN_IDX1,9 : introduire {M.SysLongClef} (=250) pour définir la longueur de la clé pour les mot-clés dans THES, THESVM, THESFA et INDEXMC
IKW09.fmx : ajouter message 9133 comme 9103;
ne pas exécuter MAJ_dbf23 si module_WIN;
UTRIDX contient l'indexation de THVM+THFA+LIVM+LIFA donc pas besoin de UTRTHFA;

2.04.00.22b - 2005.05.03

ARCHR06H : modification de la façon d'imprimer le haut du modèle; nouveau caractère séparateur entre les liens;
ARCHR07H : **nouveau : version HTML du thésaurus + FA**

2.04.00.21b - 2005.05.02

FENEDIT.scx : SELECT &xalias avant le "replace ???" dans MAJLIGNE;
Ne plus utiliser (w) après ARCHI-LOG; [nouveau logo](#);
MENU_RES.scx : ajouter 2 boutons pour alterner la couleur de fond et le logo; ajout d'une boucle qui fait alterner la couleur de fond à toutes les 3 secondes; ajout des variables {_per_couleurfond}, {M.SysLogo}; ajout du paramètre «[logo=original](#)» dans *archilog.ini*
ARCHR02H+ARCHR10 : quand {h83_fait} et {h80_fait}, ne pas afficher cote et titre seulement au premier passage; ensuite il faut continuer à les afficher;
UTRIDX : indexer aussi THVM+THFA+LIVM+LIFA; allonger la clé de THVM/FA à 100;
Il y a eu une possibilité de création de doublons dans THVM/FA pcq clé trop courte : si c'est le cas, SVP nous écrire...

2.04.00.20b - 2005.04.07

traduction de *XML-N01-en.hlp*; ini-orig.fm1+2;
FOND1EN.scx : afficher correctement les objets de l'onglet **[Propriétés]**; proposer le contenu de {M.adrurl0} (paramètre URL INITIAL) quand vide; mise au point de l'utilisation de EX_URL et ADRURL0;
TRANS02.scx : faire référence correctement à ARCHW02.fm1+2

2.04.00.19b - 2005.04.05

IKPROC00.VERIFIER2 : montrer correctement le mot de passe quand clic sur bouton caché
ETIQ00.scx+ET01.lbx : [nouveau formulaire pour la production d'étiquettes disponible à partir de l'item RAPPORTS dans la barre de menu principale](#); ajout de documentation sur les étiquettes dans *RAPPORTS.hlp*;

ARCHW00.prg: lire *HTML.ini* quelque soit MODULE_HTML; ajouter **IDENTIFICATION EAD DE VOTRE SITE** dans le menu **TRANSFERTS**; on doit spécifier le disque où réside \pagew3 dans *HTML.ini*;

PROC00.prg : mise au point de l'extraction de la légende quand impression de la photo dans WORD; il est préférable d'utiliser des guillemets doubles pour délimiter les paramètres des balises (surtout <IMG...>);

RECH91.scx : [Recherche par mot-clé : Ajout de la recherche dans NB/HA \(notebiog\)](#); mise au point;
ARCHR03.scx+ARCHR03.prg : [Mise au point de la version HTML de la liste des fonds](#);
MAJDBF_W.MAJ_DBF20 -> ajouter THES_xx.REF_SEQ s'il n'existe pas déjà
DEF_MENUUSUPPL : traduction du menu TRANSFERTS (archw00.fm1+2)

2.04.00.18b - 2005.03.23

ARCHW00.prg: corriger erreur "F2 non existant" dans VERPCODE

2.04.00.17b - 2005.03.23

IK00001,2,3 + IK28100,IK28300,IK51000 déplacés dans \infokalib\ + compléter la traduction de ces formulaires;
ARCHR01,02,04,06.SCX : mise au point; utiliser PROC00.vercote()

UTRIDX.prg : traduction; optimisation générale;
MENUA01.mnx: **Menu des utilitaires** : ["Mise à jour des fichiers d'index"](#) au lieu de "Réindexer les fichiers"

ARCHW00.prg: ajout du tableau {SysEtiquettes(1,5)} pour identifier les formats d'étiquettes disponibles; nouvelles versions de *archilog.hlp* et de *histmaj.hlp*.

2.04.00.16b - 2005.03.14

FOND1EN.scx : **ajouter paramètre «DELAI DES MESSAGES=500» dans *archilog.ini***, variable {vg_delaimsg}
IKPROC00.prg : copie de PROC00 mise dans \infoka\lib\ : refaire les liens

CONVEAD.scx : mise au point (archw02.fm1+2) + le dossier \eadcb devra être installé sur le serveur ou **utiliser le paramètre «serveur ead=C» dans *ikapp00+ikapploc.ini*** (variable {M.SysServeurEAD});
PROC00.prg : ajouter définition de {M.SysServeurEAD} dans LIRE_INI

2.04.00.15b - 2005.02.22

MAJDBF_W.prg : MAJ_DBF9 : ajouter champ SEQLIEN N(7) dans FONDINST; ajouter SEQFONDS N(9), changer SEQCOLL N(7) -> N(9) dans plusieurs tables;
MAJDBF_W.prg : création des vues VUE_INST et VUE_COLL;
FOND1EN.scx : utiliser la vue VUE_INST pour la gestion des liens en page 7; mise au point de la tabulation d'une page à l'autre (TAB);
FOND1EN.sxc : utiliser les vues VUE_THES et VUE_FA dans les grilles du module d'indexation; mise au point; **montrer les termes principaux en couleur et en gras dans les grilles du côté TH/FA;**

2.04.00.14b - 2005.02.14

PROC00.lire_spec() : y copier la lecture du paramètre TYPE DE RAPPORT
ARCHR01 à ARCHR11.scx : mise au point : rafraîchir les options du rapports après l'exécution de LIRE_SPEC()
ARCHR11.scx : **Impression de l'inventaire** : mise au point de l'activation du choix de tri selon choix de rapport.

2.04.00.13b - 2005.02.03

FOND1EN.INIT+TIMER1 : ajouter {vg_rech99(i,3)} = numéro d'objet du FOND1EN appelant;
NAVRECH.vcx : ne pas faire de déplacement si modification en cours - utiliser {M.vg_rech99(navrech.vg_rech9p,3)} égal au numéro d'objet du FOND1EN appelant;
utiliser "nf = cheminGR + \"xxxx\"" puis "USE (nf)" partout afin de garantir la bonne interprétation du nom complet d'un fichier quand celui-ci est très long...

2.04.00.12b - 2005.01.27

ARCHW00+PROC00.LIRE_INI : nouvelle variable {SYSTHFAAFF} utilisant la valeur du **paramètre «afficher hierarchie du thesaurus/FA»** permet de désactiver les onglets 1 et 3 du côté Thésaurus/FA du module d'indexation;

NOTICE05.frx + PROC00.EXTCHAMP + RECH00.rapw_init : ajouter capacité d'extraire la valeur de balises dans les champs;

FOND1EN.scx : **Décrire les fonds et collections** : montrer le numéro de dossier externe;
FONDP08.EXTCHAMP : traiter les balises <nodossier> et <codeUA>;
UNIT1EN.scx : Gestion des unités administratives;
ARCHR11.scx : intégrer nouvelles colonnes dossier + UA + nom de l'UA.

2.04.00.11b - 2005.01.25

PROC00.k_msg32a : correction du message d'erreur (variable {numero} n'y est pas utilisée)

ARCHR01.scx : une nouvelle variable FORMAT DU RAPPORT (par défaut) a été ajoutée dans **spectrap.ini** - lue par PROC00.LIRE_SPEC()

RECH08.scx : **Mise à jour du dictionnaire : montrer le nombre total d'enregistrements trouvés** dans le compteur {N2A}

DEFPIDX.scx : mise au point de la validation;

F4IDX.prg : utiliser MESSAGEBOX au lieu de WAIT WINDOW;

FOND1EN.AFF_LIENIDX : reconstruire la grille des liens (via LITEMP14) uniquement si cette page est active

FOND1EN.CHERCHER_IDX : mise au point de la recherche d'un terme quand synchronisation.

2.04.00.10b - 2005.01.20

RECH02+RECH03 : messages transférés dans ARCHW07.FM1(2)

FENEDIT.scx : messages transférés dans ARCHW06.FM1(2)

TYP1EN.scx : messages transférés dans ARCHW03.FM1(2)

MENUA01+02 : traduction de tous les formulaires ouverts quand la langue est changée.

2.04.00.09b - 2005.01.16

ARCH.FM1+2 : modifier les messages 237 + 239;

MAJDBF_W.maj_site : utiliser la variable {CREER_SITE} et tester **HTML.ini** et **HTML2.ini** afin ne pas faire de message inutile

FOND1EN : utiliser {M.SysValidStru}, {M.SysStruExt} et {M.SysStruSource} pour valider l'existence des éléments hiérarchiquement inférieurs et créer les sous-séries manquantes, s'il y a lieu; aussi {M.SysTitreUD(5)}; proc00.valider_titre()+proc00.completer_stru();

archw01.fm1 + arch2.fm1 : version bilingue de l'affichage des genres spécifiques de documents.

2.04.00.08b - 2005.01.12

DEFCOTE0.scx : **Boîte de dialogue pour la recherche à partir de la cote : cacher BOPLUSUN quand recherche par cote; ajouter un bouton FAIRE UNE RECHERCHE PAR MOT-CLÉ**

RECH91.scx : **Boîte de dialogue pour la recherche à partir d'un mot-clé : ajouter un bouton FAIRE UNE RECHERCHE PAR COTE**

ARCHW00.prg : **Enlever le choix de méthode de recherche sous le bouton OPTIONS de la barre de menu principale : les formulaires de recherche DEFCOTE0.SCX et RECH91.SCX font maintenant référence un à l'autre et ils comportent chacun une option permettant de le déclarer comme étant la méthode de recherche par défaut.**

ARCHR11.SCX : fait maintenant référence à archw05.fm1/2 : bilinguisation complète; l'impression appelle LISTE11 correctement, plutôt que LISTE04

DEFCOTE0.SCX et DEFCOTE1.SCX : idem

FOND1EN.SCX : **en page 3, au CODE DU GENRE DE DOCUMENT, utiliser un graphique plutôt qu'un bouton [...]**

CONVEXP.prg : ne pas exporter un item de collation vide
CONVIMP.prg : ne pas importer un item de collation vide

ARCHR06.SCX+ARCHR06.PRG/ARCHR06H : Impression de l'index : mise au point de l'impression en format HTML;

PROC00/FN_AFF1() : ajout d'un paramètre permettant de choisir le nombre de blancs à insérer après de tiret pour les liens des vedettes secondaires; ajout de nouvelles variables : {PUB_VOIR} et {PUB_VOIRAUSSI};

CONVIMP.PRG : mis au point FN_CONV2 pour l'impression des mémos (chr13);

FOND1EN.scx : les onglets **[Index général]** et **[Index/fonds]** étaient réactivés par les boutons boldxAjouter et boldxModifier, alors qu'ils ne devaient pas l'être : utiliser {M.SysIdxAff};

[on peut maintenant attribuer un URL \(ou nom d'ordinateur+disque\) au serveur et au chemin local.](#)

2.04.00.07b - 2004.12.15

ARCHR02.SCX+ARCHR06.SCX : [on peut interrompre la version WORD des rapports "Description d'un fonds" et "Impression de l'index" avec F9.](#)

MAJDBF_W.prg : Ajouter colonnes CODEFOND+...+RANGEMENT dans D-BASE\RESRECH.DBF.

IK28100.SCX : attribuer un mot de passe vide à un nouvel usager; ajouter un bouton EFFACER LE MOT DE PASSE;

GERANT et ADMIN sont réservés pour la gérance : ils ne pourront pas être supprimés (ou renommés???)

ARCH00W/DEFUSAGER : Les comptes GERANT et ADMIN seront recréés automatiquement s'ils ne sont pas trouvés.

2.04.00.06b - 2004.12.07 au 2004.12.15

DEFPIDX.SCX : mise au point de la création de renvoi VOIR AUSSI; Mise au point additionnelle du module d'indexation : meilleur traitement des termes très long; amélioration du mécanisme de synchronisation entre l'index et le thesaurus/FA;

ARCHR06.SCX+ARCHR06/ARCHR06PREP.PRG : utiliser la variable {PUB_LIENSEXT} pour déterminer si on doit montrer les liens extérieurs à un ensemble partiel de mots-clés

2.04.00.05b - 2004.12.06

ARCHR11.SCX+LISTE11.FRX : [Nouveau rapport : Inventaire par boîte\(lieu\)](#)

2.04.00.04b - 2004.11.15 au 2004.12.03

RECH02.SCX+RECH03.SCX+RECH00.PRG : RECH00.RAPWORD+RAPW_INIT : [version MS-WORD du rapport de recherche avec le dictionnaire](#); NOTICE05.FRX utilise aussi RECH00.RAPW_INIT;

SAISIE_MP : [saisie du code d'utilisateur + mot de passe maintenant fonctionnelle](#);

CONVIMP.PRG: [Module d'importation : permettre d'interrompre avec F9](#);

FOND1EN : Module d'indexation : le bouton CONSULTER permet de voir tout le texte de chaque mot-clé; la fenêtre peut être agrandie; la zone de texte utilisée pour entrer un terme recherché a été définie à un max de 200 car.; on peut utiliser TAB pour quitter cette zone de texte, le curseur se place alors sur le bouton CHERCHER

2.04.00.03b - 2004.11.12

DEFCOTE0 : ajouter le bouton boPlusUn pour trouver le prochain no de dossier pour ce groupe;
nouvelle variable {SysPremierDossier} définie par un nouveau paramètre dans *archilog.ini* :
«numéro du premier dossier=1»

2.04.00.02b - 2004.11.02 : ARSTL

CONVIMP : Importation : Un nouveau message indique que la cote importée existe déjà, si c'est le cas, pour information seulement.
Le message MSG_00 n'était pas précédé d'une instruction SET PRINT ON.

Traitement par lot : création d'un fichier LISTECHAMPS.FM1 à partir de convarc2.fm1 pour permettre de construire la liste alphabétique des champs pour lesquels on peut faire un traitement par lot (à suivre...).

CONVIMP : utiliser Fn_conv2 plutôt que Remplacer0 pour NUMDOSCO puisque ce champ est devenu un champ mémo

2.04.00.01b - 2004.10.14

Ajout de la vérification systématique de l'existence des fichiers CDX; synchroniser TTF2SEC à la fin de tout, dans MAJDBF_W

2.04.00.00 - 2004.08.20 au 2004.09.03

Ajout de l'option "Mise à jour du dictionnaire" à l'item "Recherche".

Ajout du formulaire TRLOT.scx : Traitement en lot.

Mise au point de Fond1img; enlevé le mot 'Photo ' devant le nom des fichiers "image" dans la description RDDA.

2.04.00.xx - 2004.08.20

Début d'une révision importante des fonctions internes d'ARCHI-LOG. Ces mises à jour ne seront offertes sur le site internet que lorsque les changements projetés seront complétés.

